



Round Type Low Profile Cylinders Yuvarlak Tip Yatık Silindirler

700 bar**11-55 tons****15-45 mm stroke**

- » Single acting load return type.
- » Suitable for applications required short stroke and precise lifting.
- » Easy usage in narrow places with their low profiles.
- » Quick and easy coupling with its fast coupler.
- » Changable saddles with high strength steel against wear.
- » Black nitrate coating resistive to corrosion.
- » Tek etkili, yük geri dönüşlü olarak imal edilmektedir.
- » Kısa mesafeli ve hassas kaldırma ihtiyacı bulunan uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- » Düşük profilleri sayesinde dar alanlarda kolaylıkla kullanılabilir.
- » Hızlı birleştirme kaplini ile hortum montajı seri ve rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
- » Aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli çelik malzemeden yapılan değiştirilebilir başlıklar; milin zarar görmesini önlemekte ve silindirin ömrünü uzatmaktadır.
- » Paslanmaya dayanıklı siyah nitrat kaplama uygulanmaktadır.





Technical Data / Teknik Bilgi

Type Tip	Capacity Kapasite	Stroke Strok (A)	Rod Diameter Rot Çapı (B)	Inside Diameter İç Çap (C)	Outside Diameter Dış Çap (D)	Closed Height Kapalı Boy (E)	Effective Area Etkin Yüzey Alanı	Oil Volume Yağ Hacmi	Weight Ağırlık
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
LHS-011015	11	15	36	45	60	46	16	24	1,3
LHS-016015	16	15	45	55	75	49	24	36	1,8
LHS-016020		20				54		47	2,8
LHS-023025	23	25	55	65	88	72	33	83	2,8
LHS-023045		45				92		149	5,3
LHS-030013	30	13	60	75	98	57	44	57	2,7
LHS-030030		30				72		132	4,1
LHS-050016	55	16	90	100	138	75	79	126	5,0
LHS-055045		45				102		353	12,5

Special production is carried out for every capacity and stroke according to the customer specifications.
Müşteri talepleri doğrultusunda her türlü kapasite ve strokta özel üretim gerçekleştirilmektedir.

